14. 型号参数表

型号参数															
阀系列	R404A/R507			R22			R407C			R134a			R410a		
	型号	名义冷量		型号	名义冷量		型号	名义冷量		型号	名义冷量		型号	名义冷量	
		Tons	KW		Tons	KW		Tons	KW		Tons	KW		Tons	KW
GBWTV(E)	5S	5.0	17.6	7.5X	7.5	26.3775	7.5Z	7.5	26.3775	5.5N	5.5	19.3435	9L	9	31.6530
	6.5S	7.5	26.4	10X	10	35.1700	10Z	10	35.1700	7.5N	7.5	26.3775	12L	12	42.2040
GETV	8S	9	28.1	12X	12	42.2040	12Z	12	42.2040	9N	9	31.6530	14L	14	49.2380
	9S	9	31.7	14X	14	49.2380	14Z	14	49.2380	11N	11	38.6870	-	-	-
	11S	11	38.7	18X	18	63.3060	18Z	18	63.3060	13N	13	45.7210	-	-	-
	14S	14	49.2	22X	22	77.3740	22Z	22	77.3740	16N	16	56.2720	26L	26	91.4420
	16S	16	56.3	26X	26	91.4420	26Z	26	91.4420	19N	19	66.8230	31L	31	109.0270
	22S	22	77.4	35X	35	123.0950	35Z	35	123.0950	25N	25	87.9250	35L	35	123.0950
	26S	26	90.5	45X	45	158.2650	45Z	45	158.2650	31N	31	109.0270	46L	46	158.2650
	39S	39	137.2	55X	55	193.4350	55Z	55	193.4350	45N	45	158.2650	52L	52	182.8840
	50S	50	175.9	75X	75	263.7750	75Z	75	263.7750	55N	55	193.4350	-	-	-
	60S	60	211.0	100X	100	351.7000	100Z	100	351.7000	68N	68	239.1560	-	-	-
	75S	75	263.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：名义冷量是基于冷凝温度+38℃，蒸发温度+4℃，阀进口温度1K，对于制冷剂R134a，通过阀的压降0.14MPa，对于制冷剂R22, R407, R404a(R207)，通过阀的压降为0.69MPa，对于制冷剂R410A，通过阀的压降为1.35MPa。

受控文件

					分体式热力膨胀阀		图号	GBWTV-00-00 GETV-00-00
标记	处数	更改文件号	签字	日期				
设计	孙燕华		审核		产品技术规格书		代码	1.08.0902086
校对			批准		图样标记	数量	比例	材料
工艺			日期	2025-5-29	共 1 页	第 1 页		上海奉申制冷控制器股份有限公司